

Öryggiskerfi fyrir GSM kerfi CTC-1132

- Lítið og nett
- Stórt í getu
- Einfalt í uppsetningu



Nútímalegt og vandað öryggiskerfi sem býður upp á GSM notkun sem veitir örugga vernd hvort sem er heima, í sumabústaðnum eða á vinnustað. Kerfið býður upp á 30-svæði sem tryggir öryggi sem best getur með hringingu í númer eða sendir SMS skilaboð. Það þarf að setja GSM sim kort í tækið og þá er hægt að byrja.

Kerfið býður upp á einfalda uppsetningu sem gerir flestum mögulegt að setja kerfið upp sjálfir á einfaldan máta.

Vel hannað og öruggt kerfi, CTC-1132 er þráðlaus kerfi sem hægt er að treysta á.

- 30 svæða kerfi með þráðlausum skynjum með innbyggðum talandi hringjara. Hvert svæði getur verið sjálfstætt nefnt af notanda til fljótrar glöggvunar.
- Hægt er að velja milli hringingar eða SMS skilaboð
- Hægt er að geyma inni 6 símanúmer til að hringja í til viðvörunar.
- Hæg að taka upp 10 sek. heimilisfang til spilunar.
- 4 raddskipanir vegna aðgerða, Innbrot, Neyðarástand, Eldur, Sjúkra neyð.
- Stöðin tryggir að hringingar hafi heppnast.
- Hlustað í gegnum stöðina til þess að vita hvað er að gera.
- Hægt er að forma skilaboð 14 stafir x 4 línur = 56 stafabil samtals
- 16x2 stafa LCD skjár
- Hægt að fjarstýra stöðinni hvar sem er með SMS skilaboðum
- Inbyggður sendir fyrir útisírenu.
- Heimavörn gefur þér tækifæri á að hafa fulla vörn þegar þú ert heima.

- Heimavörn gefur þér tækifæri á að hafa fulla vörn þegar þú ert heima.
- Full stjórn til að tryggja vandræðalaus uppsetningu á kerfinu.
- Hægt er að nefna hvert af 30 svæðum fyrir sig til glöggvunar.
- Kerfið kannar hvort að hurð sé lokuð eða opin til að tryggja betri vörn.
- Skráir villuboð og hægt að skoða þau.
- Fiktvörn er á stöðinni og lætur vita ef reynt er að losa um eða opna stöðina.

Stöðin getur tengst eftirfarandi búnaði:

Tag Reader, Infrarauðum Hreyfiskynjara, Infrarauðum Dýraskynjara, Hurðaskynjara, Þráðlausu Lyklaborði, Fjarstýringu, Armbandsrofa, Reykskynjara, Gasskynjara, Vatnsskynjara, Næturofa, Nayðarrofa, Auka Sírenu, Þráðlausri, Sírenu, Endurvarpa.

Tæknilýsingar:

Straumnotkun: 9V 500mA

Vararafhlaða: 7,2V 600 mAh Ni-Mh hleðslurafhlaða 6 stk. hleðslurafhlöður

Endigartími hleðslurafhlöðu er: 8 klst lágmark

Hávaði Sírenu: 104 db @ 1M

Tíðnissvið: 868MHz

Drægni: 300 metrar í opnu rými

Vinnsluhiti: -10 til +45C°

Rakastig: upp að 90% án gufumyndunar

Stærð: 185 x 120 x 26 mm

Framleitt undir FCC og CE Stöðlum